

ΑΜ : 09/2019

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1	ΝΑΟΙΚ Α\20.02.ΣΧ	m3	1.980,00
2	Γενικές εκσκαφές σε σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	2	ΝΑΟΙΚ Α\20.03.03.ΣΧ	m3	220,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01.ΣΧ	m3	50,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	4	ΝΑΟΙΚ Α\20.20.ΣΧ	m3	250,00
5	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	5	ΝΑΟΙΚ 20.06.01	m3	1.200,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	6	ΝΑΟΙΚ Α\20.30.ΣΧ	m3	1.760,00
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	7	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	548,00
8	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	8	ΝΑΟΔΟ Α\Γ.01.1.ΣΧ	m3	60,00
9	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	9	ΝΑΟΙΚ 41.01	m3	95,00
	1.2. Σκυροδέματα				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	10	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	50,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	11	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	108,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	465,00
4	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	13	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	m3	45,00
5	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	14	ΝΑΟΙΚ 79.22	kg	1.246,00
6	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	15	ΝΑΟΙΚ 79.21	kg	1.246,00
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	16	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	316,54
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	17	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	3.025,00
9	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	18	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	466,00
10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	19	ΝΑΟΙΚ 38.10	m2	305,00
11	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	20	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	360,00
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	21	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	76.230,00
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	22	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.590,00
14	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	23	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	1.220,00
15	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	24	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	295,00
16	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	25	ΝΑΟΙΚ 79.17	MM	95,00
17	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	26	ΝΑΟΙΚ 79.18	m2	295,00
	1.3. Τοιχοποιίες, επιχρήσματα				
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	27	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	m2	210,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	28	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	m2	415,00
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	29	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	m	135,00
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	30	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	m	178,00
5	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	31	ΝΑΟΙΚ 49.05	m2	198,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	32	NAOIK 71.21	m2	248,00
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	33	NAOIK 71.31	m2	2.150,00
8	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	34	NAOIK 71.71	m2	481,00
9	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	35	NAOIK 78.01	MM	250,00
10	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	36	NAOIK 61.13	m	146,00
1.4. Επενδύσεις, επιστρώσεις					
1	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	37	NAOIK 73.34.01	m2	238,00
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	38	NAOIK 73.35	MM	265,00
3	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	39	NAOIK 73.16.02	m2	170,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	40	NAOIK 73.36.01	m2	707,00
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	41	NAOIK 73.33.02	m2	355,00
6	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	42	NAOIK 73.33.01	m2	37,00
7	Περιθώρια δώματος (λούκια)	43	NAOIK 73.47	MM	97,00
8	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	44	NAOIK 74.30.01	m2	2,00
9	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	45	NAOIK 75.01.04	m2	7,00
10	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	46	NAOIK 75.11.02	MM	5,00
11	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	47	NAOIK 75.41.01	MM	39,00
12	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	48	NAOIK 75.58.02	TEM	51,00
13	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	49	NAOIK 75.31.04	m2	15,00
14	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	50	NAOIK 35.02	m3	75,00
15	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	51	NAOIK 79.45	m2	805,00
16	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	52	NAOIK A\79.47.ΣΧ	m2	120,00
17	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	53	NAOIK A\79.48.ΣΧ	m2	155,00
18	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	54	NAOIK 79.16.01	m2	401,00
19	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	55	NAOIK 79.11.01	m2	405,00
20	Επιστρώσεις δια λινολάπητα (linoleum)	56	OIK 7396.ΣΧ	m2	315,00
21	Κοίλο περιθώριο δαπέδου (σοβατεπιά) από λινολάπητα ή PVC ή αγωγίμο PVC	57	OIK 7396.ΣΧ.1	m	225,00
22	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	58	NAOIK 75.21.03	m2	33,00
1.5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές					
1	Εντοιχισμένες ντουλάπες	59	NAOIK 54.75	m2	25,00
2	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	60	NAOIK 56.21	m2	8,00
3	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	61	NAOIK 62.24	kg	160,00
4	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	62	NAOIK 62.40	kg	685,00
5	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	63	NAOIK 56.23	m2	21,00
6	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	64	NAOIK 65.05	m2	4,50
7	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	65	NAOIK 54.46.01	m2	36,00
8	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	66	NAOIK 64.16.03	m	14,00
9	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	67	NAOIK 65.17.01	m2	28,00
10	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	68	NAOIK 65.17.06	m2	49,00
11	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	69	NAOIK 62.60.01	m2	2,00
12	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	70	NAOIK 65.02.01.01	m2	10,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	71	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	m2	70,00
14	Κινητές σίτες αερισμού	72	ΝΑΟΙΚ 65.25	m2	77,00
15	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	73	ΝΑΟΙΚ 78.20	m2	77,00
16	Κιγκλιδώματα μεταλλικά καί θύρες περίφραξης αúλειου χώρου, πλήρως χρωματισμένο , κατασκευασμένο σύμφωνα μέ τά σχέδια τής μελέτης καί τήν αρχιτεκτονική λεπτομέρεια	74	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01.ΣΧ	m2	160,00
17	Σιδεριές άσφαλείας παραθύρων, σύμφωνα μέ τή (Λ.Τ 11.1.11)	75	ΝΑΟΙΚ 64.55.ΣΧ	m2	62,00
1.6. Λοιπά τελειώματα					
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	76	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	725,00
2	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	2.398,00
3	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	78	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	m2	698,00
4	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	79	ΝΑΟΙΚ 77.25	m2	62,00
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	80	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	62,00
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	81	ΝΑΟΙΚ 77.54	m2	72,00
7	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	82	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	MM	14,00
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	83	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	1.425,00
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	84	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	248,00
10	Υπόστρωμα (ασάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	85	ΝΑΟΙΚ 77.30	m2	248,00
11	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	86	ΝΑΟΙΚ 77.16	m2	72,00
12	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	87	ΝΑΟΙΚ 77.17.02	m2	72,00
13	Συγκρότημα σηπτικού καί απορροφητικού βόθρου	88	ΟΙΚ 8079.57.ΣΧ	TEM	1,00
14	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	89	ΝΑΠΡΣ Β10.10	TEM	4,00
15	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	90	ΝΑΠΡΣ Γ01	στρ.	0,70
16	Δένδρα, κατηγορίας Δ2	91	ΝΑΠΡΣ Δ01.2	TEM	7,00
17	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	92	ΝΑΠΡΣ Γ02	m3	105,00
18	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	93	ΝΑΠΡΣ Ε04.2	TEM	7,00
19	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	94	ΝΑΠΡΣ Ε09.6	TEM	7,00
20	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	95	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	TEM	7,00
21	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	96	ΝΑΠΡΣ Ε13.1	στρ.	0,70
22	Παιχνίδι ελατηρίου "λουλούδι" τεσσάρων θέσεων	97	ΝΑΠΡΣ Β.12.16.N	TEM	1,00
23	Τραμπάλα ελατηρίου τεσσάρων θέσεων	98	ΝΑΠΡΣ Β.12.16.N1	TEM	2,00
24	Παιχνίδι ελατηρίου "ζωάκι"	99	ΝΑΠΡΣ Β.12.3.N	TEM	3,00
25	Πολυσύνθετο όργανο νηπίων 6 δραστηριοτήτων	100	ΝΑΠΡΣ Β.12.20.N	TEM	1,00
26	Σπίτι νηπίων με πάνελ δραστηριοτήτων	101	ΝΑΠΡΣ Β.12.20.N1	TEM	1,00
27	Κάδος απορριμμάτων "ζωάκι"	102	ΝΑΠΡΣ Β.11.4.N	TEM	2,00
28	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας από πλάκες διαστάσεων 500x500x60mm	103	ΝΑΟΙΚ Α\53.43.N	TEM	230,00
2. Η/Μ					
2.1. Θέρμανση					
1	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά DIN 6620 Χωρητικότητας 1500 lt	104	ΑΤΗΕ Ν.8456.3.2	TEM	1,00
2	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως έως 10 kg/h	105	ΑΤΗΕ 8455.1	TEM	1,00
3	Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 63000 Kcal/h	106	ΑΤΗΕ 8452.1.4	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	107	ATHE 8473.1.6	TEM	1,00
5	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους σχήματος (Π)	108	NAOIK 48.35.02	m	11,00
6	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/450	109	ATHE N.8431.11	m2	7,00
7	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/600	110	ATHE N.8431.12	m2	1,00
8	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/750	111	ATHE N.8431.13	m2	2,00
9	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/900	112	ATHE N.8431.14	m2	1,00
10	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/1050	113	ATHE N.8431.15	m2	1,00
11	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/1350	114	ATHE N.8431.16	m2	3,00
12	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1200	115	ATHE N.8431.8	m2	1,00
13	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1500	116	ATHE N.8431.17	m2	1,00
14	Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας	117	ATHE N8647.2	TEM	2,00
15	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	118	ATHE N8445.1	TEM	17,00
16	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins	119	ATHE N8447	TEM	17,00
17	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	120	ATHE N8641	TEM	1,00
18	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins	121	ATHE N8474.1	TEM	1,00
19	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h	122	ATHE 8605.1.2	TEM	1,00
20	Υδροστάτης επαφής	123	ATHE N8656.1	TEM	1,00
21	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	124	ATHE N8651	TEM	1,00
22	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 16lt/h	125	ATHE N8462.1	TEM	1,00
23	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins για πίεση λειτουργίας έως 5 atm	126	ATHE 8606.1.2	TEM	1,00
24	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN16 και πίεσης 20 atm	127	ATHE N8043.1	TEM	241,00
25	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN32 και πίεσης 20 atm	128	ATHE N8043.2	TEM	20,00
26	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN40 και πίεσης 20 atm	129	ATHE N8043.3	TEM	15,00
27	Καπναγωγός κατασκευασμένος από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm	130	ATHE 8464	kg	20,00
28	Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως 5 θέσεων	131	ATHE N8603.04	TEM	6,00
29	Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 1/2ins	132	ATHE N8621.1.5	TEM	4,00
30	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ins	133	ATHE N8622.1.6	TEM	1,00
31	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 ins	134	ATHE 8125.1.6	TEM	1,00
32	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins	135	ATHE 8691.3	m	30,00
33	Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων	136	ATHE N8101	TEM	17,00
34	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	137	ATHE 8101.1	TEM	17,00
35	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	138	ATHE N8101.4	TEM	2,00
36	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	139	ATHE N8101.5	TEM	2,00
37	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 2 ins	140	ATHE N8101.6	TEM	1,00
2.2. Ύδρευση					
1	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	141	ATHE 8160.2	TEM	6,00
2	Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70X55 cm	142	ATHE N8160	TEM	2,00
3	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33X51cm	143	ATHE N8160.1	TEM	4,00
4	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	144	ATHE 8151.2	TEM	1,00
5	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα	145	ATHE N8151.2	TEM	2,00
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως πατητό	146	ATHE N8151	TEM	4,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	147	ATHE 8179.2	TEM	5,00
8	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42X60cm	148	ATHE N8168.2	TEM	4,00
9	Εταξέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	149	ATHE 8169.1.2	TEM	4,00
10	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	150	ATHE 8178.2.1	TEM	9,00
11	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	151	ATHE 8141.2.2	TEM	10,00
12	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	152	ATHE 8175.2	TEM	7,00
13	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins	153	ATHE 8691.2	m	90,00
14	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	154	ATHE 8141.3.2	TEM	2,00
15	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	137	ATHE 8101.1	TEM	36,00
16	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	155	ATHE N8101.3	TEM	3,00
17	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	156	ATHE 8138.1.2	TEM	5,00
18	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δυο σκαφών διαστάσεων περίπου 35X40X13cm μήκους 18cm	157	ATHE N8165.2.1	TEM	1,00
19	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m	158	ATHE 8165.1.1	TEM	1,00
20	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	159	ATHE N8166.2	TEM	1,00
21	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιας σκάφης	160	ATHE N8166.1	TEM	1,00
22	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	161	ATHE N8174	TEM	8,00
23	Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	162	ATHE AMEA.1	TEM	1,00
24	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από AMEA	163	ATHE N8174.1	TEM	1,00
25	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	164	ATHE 8041.5.1	m	110,00
26	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	165	ATHE 8041.7.1	m	30,00
27	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	166	ATHE 8041.8.1	m	35,00
28	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	167	ATHE 8041.9.1	m	10,00
29	Φρεάτιο τοποθέτησης υδρομετρητή από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα 40X40cm	168	ATHE N.9370.02	TEM	1,00
30	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50X68cm	169	ATHE N8160.4	TEM	1,00
31	Κεντρικός συλλέκτης δικτύου ύδρευσης, κατασκευασμένος από εξαρτήματα χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 50 χλστ 9 αναχωρήσεων	170	ATHE N8038	m	1,00
32	Θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας 200lt με επιλεκτικό κάθετο συλλέκτη 3,6m2	171	ATHE N8257	TEM	1,00
33	Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του διαστάσεων 70X70cm	172	ATHE N8309	TEM	1,00
2.3. Αποχέτευση					
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ40, 6atm	173	ATHE N8042.1.2	m	15,00
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50, 6 atm	174	ATHE N8042.1.3	m	2,00
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ70, 6 atm	175	ATHE N8042.1.5	m	36,00
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ100, 6 atm	176	ATHE N8042.1.7	m	93,00
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ160, 6 atm	177	ATHE N8042.1.11	m	7,00
6	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχ. Φ100	178	ATHE N8049.3.1	TEM	6,00
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 30X50cm και βάθος έως 50cm	179	ATHE N8066.1.5	TEM	4,00
8	Συρματίνη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm	180	ATHE N8130	TEM	1,00
9	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	181	ATHE 8054.8	TEM	2,00
10	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ημικυκλική	182	ATHE N8062	kg	128,00
11	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων μιας αντλίας ονομαστικής ισχύος 0.6m3/h	183	ATHE N.8219.1	TEM	1,00
12	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 40cmX50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00m	184	ATHE N.8066.2.1	TEM	1,00
2.4. Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση					
1	Ανιχνευτής ιονισμού με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωληνώσεων	185	ΗΛΜ Ν.62	TEM	38,00
2	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας κινδύνου πυρκαγιάς δώδεκα (12) ζωνών (πλήρης)	186	ATHE ΠΥΡ.1	TEM	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωληνώσεων	187	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.2	ΤΕΜ	11,00
4	Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, με ενσωματωμένο φλας, για ταυτόχρονη οπτική και ηχητική ένδειξη	188	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.3	ΤΕΜ	4,00
5	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς	189	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.4	ΤΕΜ	4,00
6	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γεμίσματος 6 kg	190	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΤΕΜ	10,00
7	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	191	ΑΤΗΕ 8204.1	ΤΕΜ	4,00
8	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη πορείας-εξόδου, απλής ή διπλής όψης, με λαμπτήρα φθορισμού 8W/250 LUMENS	192	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.5	ΤΕΜ	31,00
9	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5 kg	193	ΑΤΗΕ Ν.8202.2	ΤΕΜ	2,00
10	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης με δύο φιάλες 50kg	194	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.6	ΤΕΜ	1,00
11	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνης με μια φιάλη 25kg	195	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.7	ΤΕΜ	1,00
12	Σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής	196	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.8	ΤΕΜ	1,00
13	Σύστημα μηχανικού εξαερισμού	197	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.9	ΤΕΜ	1,00
14	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) με τα αναλογούντα μήκη σωληνώσεων	198	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.10	ΤΕΜ	41,00
15	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	199	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	m2	11,00
16	Πυροσβεστικό συγκρότημα	200	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.12	ΤΕΜ	1,00
2.5. Κλιματισμός					
1	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 9.000 Btu/h, επιτοίχια	201	ΑΤΗΕ Ν.8531.1	ΤΕΜ	5,00
2	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 12.000 Btu/h, επιτοίχια	202	ΑΤΗΕ Ν.8531.2	ΤΕΜ	4,00
3	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 18.000 Btu/h, επιτοίχια	203	ΑΤΗΕ Ν.8531.3	ΤΕΜ	2,00
4	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 24.000 Btu/h, επιτοίχια	204	ΑΤΗΕ Ν.8531.4	ΤΕΜ	1,00
2.6. Ισχυρά ρεύματα					
1	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2	205	ΑΤΗΕ 8751.1.2	m	1.200,00
2	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2	206	ΑΤΗΕ 8751.1.3	m	950,00
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	207	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	20,00
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2	208	ΑΤΗΕ 8766.5.2	m	215,00
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm2	209	ΑΤΗΕ 8766.5.3	m	46,00
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2	210	ΑΤΗΕ 8766.5.4	m	25,00
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2	211	ΑΤΗΕ 8774.6.3	m	5,00
8	Καλώδια τύπου J1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5Χ10mm2	212	ΝΑΗΛΜ Ν62.10.41.04	m	11,00
9	Καλώδια τύπου J1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5Χ35mm2	213	ΝΑΗΛΜ Ν62.10.41.05	m	20,00
10	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	214	ΑΤΗΕ 8801.1.1	ΤΕΜ	15,00
11	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	215	ΑΤΗΕ 8826.3.2	ΤΕΜ	16,00
12	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης schuko - εντάσεως 16Α	216	ΑΤΗΕ Ν.8827.3.2	ΤΕΜ	16,00
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδράλ 13,5mm	217	ΑΤΗΕ 8732.2.2	m	400,00
14	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδράλ 16mm	218	ΑΤΗΕ 8732.2.3	m	340,00
15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδράλ 23mm	219	ΑΤΗΕ 8732.2.4	m	270,00
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδράλ διαμέτρου Φ29mm	220	ΑΤΗΕ Ν.8732.2.5	m	36,00
17	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins	221	ΑΤΗΕ 9316.4	m	25,00
18	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	222	ΑΤΗΕ 8735.2.1	ΤΕΜ	180,00
19	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm	223	ΑΤΗΕ 8735.2.2	ΤΕΜ	120,00
20	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm	224	ΑΤΗΕ 8735.2.3	ΤΕΜ	50,00
21	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	225	ΑΤΗΕ 8915.1.2	ΤΕΜ	20,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
22	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	226	ATHE 8915.1.3	TEM	21,00
23	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	227	ATHE 8915.2.2	TEM	14,00
24	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 A	228	ATHE 8915.2.3	TEM	2,00
25	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 A	229	ATHE 8915.2.4	TEM	1,00
26	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A	230	ATHE 8915.2.5	TEM	1,00
27	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	231	ATHE 8924	TEM	25,00
28	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 100 A	232	ATHE 8880.3.5	TEM	1,00
29	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 A	233	ATHE 8880.3.3	TEM	1,00
30	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25A	234	ATHE N.8880.1.1	TEM	16,00
31	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 16A	235	ATHE N.8880.1	TEM	1,00
32	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25A	236	ATHE N.8880.2.1	TEM	1,00
33	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 16A και έως 4 βοηθητικών επαφών	237	ATHE N.8896.1.2	TEM	3,00
34	Αυτόματος διακόπτης διαφυγής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 25A, 30mA	238	ATHE ΗΛ.20	TEM	2,00
35	Αυτόματος διακόπτης διαφυγής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 40A, 30mA	239	ATHE ΗΛ.1	TEM	1,00
36	Αυτόματος διακόπτης διαφυγής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 63A, 30mA	240	ATHE ΗΛ.2	TEM	1,00
37	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 A και σπειρώματος E 27	241	ATHE 8910.1.2	TEM	6,00
38	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 100A	242	ATHE ΗΛ.4	TEM	3,00
39	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος διαστάσεων 82X75cm	243	ATHE N.8840.2.4	TEM	1,00
40	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας IP56 επίτοιχος διαστάσεων 62X50cm	244	ATHE N.8840.4.2	TEM	1,00
41	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας IP56 επίτοιχος διαστάσεων 50X35cm	245	ATHE N.8840.4.1	TEM	2,00
42	Φωτιστικό σώμα ειδικό οροφής φθορισμού, προστασίας IP20 για 4 λαμπτήρες TL-D ισχύος 18W	246	ATHE ΗΛ.5	TEM	42,00
43	Φωτιστικό απλό τοίχου κοχλ. 25W, εξοικονόμησης ενέργειας	247	ATHE ΗΛ.6	TEM	38,00
44	Προβολέας HQI 250W, IP65	248	ATHE ΗΛ.7	TEM	3,00
45	Κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) και θεμελιακής γείωσης	249	ATHE N9999.1	τεμαχιο	1,00
2.7. Ασθενή ρεύματα					
1	Πρίζα τηλεφώνου/DATA χωνευτή για επίτοιχη εγκατάσταση, 2xRJ45, κατηγορίας 5e	250	ATHE ΗΛ.8	TEM	6,00
2	Σύστημα θυροτηλεόρασης αποτελούμενο από εξωτερικό στοιχείο θυροτηλεόρασης με έγχρωμη κάμερα και εσωτερικό στοιχείο με οθόνη και ακουστικό	251	ATHE ΗΛ.9	TEM	1,00
3	Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου	252	ATHE ΗΛ.10	TEM	1,00
4	Κεραία T.V. VHF και UHF 75Ω	253	ATHE ΗΛ.11	TEM	1,00
5	Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V.	254	ATHE ΗΛ.12	TEM	1,00
6	Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω	255	ATHE ΗΛ.13	TEM	30,00
7	Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή	256	ATHE ΗΛ.14	TEM	2,00
8	Κεντρικός πίνακας ασφαλείας και χειριστήριο	257	ATHE ΗΛ.15	TEM	1,00
9	Ανιχνευτής παθητικών υπερέθρων	258	ATHE ΗΛ.16	TEM	24,00
10	Μαγνητική επαφή (ζεύγος) θύρας, πλήρης	259	ATHE ΗΛ.17	TEM	7,00
11	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 2 X 2 X 0,8 mm	260	ATHE 8797.2.1	m	50,00
12	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5	261	ATHE N.8768.1	m	50,00
13	Κατανεμητής μουσικής	262	ATHE ΗΛ.18	TEM	1,00
14	Ηχείο 5"	263	ATHE ΗΛ.19	TEM	6,00
2.8. Ανελκυστήρες					

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Ηλεκτρομηχανικός ανελκυστήρας προσώπων για ωφέλιμο φορτίο 600kgg δύο (2) στάσεων πλήρης	264	ΑΤΗΕ Ν.9004	ΤΕΜ	1,00

Κόρινθος, - 2019
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Νικόλαος Κακάβας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ελένη Σαββανού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κόρινθος, - 2019
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Ιωάννης Καραίσκος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ