

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. Χωματοουργικά, καθαιρέσεις				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1	ΝΑΟΙΚ Α\20.02.ΣΧ	m3	1.659,00
2	Γενικές εκσκαφές σε σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	2	ΝΑΟΙΚ Α\20.03.03.ΣΧ	m3	185,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01.ΣΧ	m3	15,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	4	ΝΑΟΙΚ Α\20.20.ΣΧ	m3	230,00
5	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	5	ΝΑΟΙΚ 20.06.01	m3	922,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	6	ΝΑΟΙΚ Α\20.30.ΣΧ	m3	1.476,00
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	7	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	430,00
8	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	8	ΝΑΟΔΟ Α\Γ.01.1.ΣΧ	m3	38,00
9	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	9	ΝΑΟΙΚ 41.01	m3	75,00
	1.2. Σκυροδέματα				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	10	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	46,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	11	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	28,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	455,00
4	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	13	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	m3	45,00
5	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	14	ΝΑΟΙΚ 79.22	kg	910,00
6	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	15	ΝΑΟΙΚ 79.21	kg	910,00
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	16	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	94,00
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	17	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	2.958,00
9	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	18	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	550,00
10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	19	ΝΑΟΙΚ 38.10	m2	296,00
11	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	20	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	354,00
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	21	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	69.930,00
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	22	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	2.170,00
14	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	23	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	1.181,00
15	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	24	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	545,00
16	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	25	ΝΑΟΙΚ 79.17	MM	104,00
17	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	26	ΝΑΟΙΚ 79.18	m2	365,00
	1.3. Τοιχοποιίες, επιχρήσματα				
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	27	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	m2	420,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	28	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	m2	350,00
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	29	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	m	271,00
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	30	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	m	214,00
5	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	31	ΝΑΟΙΚ 49.05	m2	198,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	32	NAOIK 71.21	m2	470,00
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	33	NAOIK 71.31	m2	2.310,00
8	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	34	NAOIK 71.71	m2	556,00
9	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	35	NAOIK 78.01	MM	250,00
10	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	36	NAOIK 61.13	m	150,00
1.4. Επενδύσεις, επιστρώσεις					
1	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	37	NAOIK 73.34.01	m2	165,00
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	38	NAOIK 73.35	MM	250,00
3	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	39	NAOIK 73.16.02	m2	50,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	40	NAOIK 73.36.01	m2	638,00
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	41	NAOIK 73.33.02	m2	310,00
6	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	42	NAOIK 73.33.01	m2	39,00
7	Περιθώρια δώματος (λούκια)	43	NAOIK 73.47	MM	105,00
8	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	44	NAOIK 74.30.01	m2	10,50
9	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	45	NAOIK 75.01.04	m2	5,00
10	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	46	NAOIK 75.11.02	MM	12,60
11	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	47	NAOIK 75.41.01	MM	42,00
12	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	48	NAOIK 75.58.02	TEM	18,00
13	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	49	NAOIK 75.31.04	m2	11,00
14	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	50	NAOIK 35.02	m3	72,00
15	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	51	NAOIK 79.45	m2	788,00
16	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	52	NAOIK A\79.47.ΣΧ	m2	225,00
17	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	53	NAOIK A\79.48.ΣΧ	m2	90,00
18	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	54	NAOIK 79.16.01	m2	395,00
19	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	55	NAOIK 79.11.01	m2	395,00
20	Επιστρώσεις δια λινολάπητα (linoleum)	56	OIK 7396.ΣΧ	m2	280,00
21	Κοίλο περιθώριο δαπέδου (σοβατεπιά) από λινολάπητα ή PVC ή αγωγίμο PVC	57	OIK 7396.ΣΧ.1	m	260,00
22	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	58	NAOIK 75.21.03	m2	36,00
1.5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές					
1	Εντοιχισμένες ντουλάπες	59	NAOIK 54.75	m2	48,00
2	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	60	NAOIK 56.21	m2	8,00
3	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	61	NAOIK 62.24	kg	160,00
4	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	62	NAOIK 62.40	kg	825,00
5	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	63	NAOIK 56.23	m2	8,00
6	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	64	NAOIK 65.05	m2	11,00
7	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	65	NAOIK 54.46.01	m2	44,00
8	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	66	NAOIK 64.16.03	m	18,00
9	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	67	NAOIK 65.17.01	m2	4,00
10	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	68	NAOIK 65.17.06	m2	28,00
11	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	69	NAOIK 62.60.01	m2	2,20
12	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	70	NAOIK 65.02.01.01	m2	4,40

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	71	NAOIK 76.27.02	m2	28,00
14	Κινητές σίτες αερισμού	72	NAOIK 65.25	m2	32,00
15	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	73	NAOIK 78.20	m2	28,00
16	Κιγκλιδώματα μεταλλικά καί θύρες περίφραξης αυλείου χώρου, πλήρως χρωματισμένο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης καί τήν αρχιτεκτονική λεπτομέρεια	74	NAOIK A164.01.01.ΣΧ	m2	47,00
17	Σιδεριές ασφαλείας παραθύρων, σύμφωνα με τή (Λ.Τ 11.1.11)	75	NAOIK 64.55.ΣΧ	m2	32,00
1.6. Λοιπά τελειώματα					
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	76	NAOIK 77.10	m2	786,00
2	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77	NAOIK 77.15	m2	1.600,00
3	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	78	NAOIK 77.17.01	m2	329,00
4	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	79	NAOIK 77.25	m2	32,00
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	80	NAOIK 77.55	m2	32,00
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	81	NAOIK 77.54	m2	88,00
7	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	82	NAOIK 77.67.02	MM	18,00
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	83	NAOIK 77.80.01	m2	1.270,00
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	84	NAOIK 77.80.02	m2	470,00
10	Υπόστρωμα (ασάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	85	NAOIK 77.30	m2	470,00
11	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	86	NAOIK 77.16	m2	88,00
12	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	87	NAOIK 77.17.02	m2	88,00
13	Συγκρότημα σηπτικού καί απορροφητικού βόθρου	88	ΟΙΚ 8079.57.ΣΧ	TEM	1,00
14	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	89	ΝΑΠΡΣ Β10.10	TEM	4,00
15	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	90	ΝΑΠΡΣ Γ01	στρ.	0,25
16	Δένδρα, κατηγορίας Δ2	91	ΝΑΠΡΣ Δ01.2	TEM	6,00
17	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	92	ΝΑΠΡΣ Γ02	m3	40,00
18	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	93	ΝΑΠΡΣ Ε04.2	TEM	6,00
19	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	94	ΝΑΠΡΣ Ε09.6	TEM	6,00
20	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	95	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	TEM	6,00
21	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	96	ΝΑΠΡΣ Ε13.1	στρ.	0,25
2. Η/Μ					
2.1. Θέρμανση					
1	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά DIN 6620 Χωρητικότητας 1500 lt	97	ΑΤΗΕ Ν.8456.3.2	TEM	1,00
2	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως έως 10 kg/h	98	ΑΤΗΕ 8455.1	TEM	1,00
3	Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 63000 Kcal/h	99	ΑΤΗΕ 8452.1.4	TEM	1,00
4	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	100	ΑΤΗΕ 8473.1.6	TEM	1,00
5	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους σχήματος (Π)	101	NAOIK 48.35.02	m	12,00
6	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/400	102	ΑΤΗΕ Ν.8431.1	m2	1,00
7	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/500	103	ΑΤΗΕ Ν.8431.2	m2	2,00
8	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/600	104	ΑΤΗΕ Ν.8431.3	m2	1,00
9	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/700	105	ΑΤΗΕ Ν.8431.4	m2	2,00
10	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/800	106	ΑΤΗΕ Ν.8431.5	m2	1,00
11	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1000	107	ΑΤΗΕ Ν.8431.6	m2	3,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1100	108	ATHE N.8431.7	m2	2,00
13	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1200	109	ATHE N.8431.8	m2	1,00
14	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1400	110	ATHE N.8431.9	m2	2,00
15	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1600	111	ATHE N.8431.10	m2	1,00
16	Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας	112	ATHE N8647.2	TEM	2,00
17	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	113	ATHE N8445.1	TEM	16,00
18	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins	114	ATHE N8447	TEM	16,00
19	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	115	ATHE N8641	TEM	1,00
20	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins	116	ATHE N8474.1	TEM	1,00
21	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h	117	ATHE 8605.1.2	TEM	1,00
22	Υδροστάτης επαφής	118	ATHE N8656.1	TEM	1,00
23	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	119	ATHE N8651	TEM	1,00
24	Φίλτρο ελαφρού ακάθартου πετρελαίου ικανότητας 16lt/h	120	ATHE N8462.1	TEM	1,00
25	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 5 atm	121	ATHE 8606.1.2	TEM	1,00
26	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN16 και πίεσης 20 atm	122	ATHE N8043.1	TEM	320,00
27	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN32 και πίεσης 20 atm	123	ATHE N8043.2	TEM	32,00
28	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN40 και πίεσης 20 atm	124	ATHE N8043.3	TEM	14,00
29	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN50 και πίεσης 20 atm	125	ATHE N8043.4	TEM	6,00
30	Καπναγωγός κατασκευασμένος από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm	126	ATHE 8464	kg	28,00
31	Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως 5 θέσεων	127	ATHE N8603.04	TEM	8,00
32	Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 1/2ins	128	ATHE N8621.1.5	TEM	4,00
33	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ins	129	ATHE N8622.1.6	TEM	1,00
34	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 ins	130	ATHE 8125.1.6	TEM	1,00
35	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins	131	ATHE 8691.3	m	35,00
36	Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων	132	ATHE N8101	TEM	16,00
37	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	133	ATHE 8101.1	TEM	16,00
38	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	134	ATHE N8101.4	TEM	2,00
39	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	135	ATHE N8101.5	TEM	2,00
40	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 2 ins	136	ATHE N8101.6	TEM	1,00
2.2. Ύδρευση					
1	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	137	ATHE 8160.2	TEM	5,00
2	Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70X55 cm	138	ATHE N8160	TEM	1,00
3	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33X51cm	139	ATHE N8160.1	TEM	4,00
4	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	140	ATHE 8151.2	TEM	1,00
5	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα	141	ATHE N8151.2	TEM	1,00
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως πατητό	142	ATHE N8151	TEM	4,00
7	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	143	ATHE 8179.2	TEM	5,00
8	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42X60cm	144	ATHE N8168.2	TEM	3,00
9	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	145	ATHE 8169.1.2	TEM	3,00
10	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	146	ATHE 8178.2.1	TEM	8,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	147	ATHE 8141.2.2	TEM	10,00
12	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	148	ATHE 8175.2	TEM	7,00
13	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins	149	ATHE 8691.2	m	70,00
14	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	150	ATHE 8141.3.2	TEM	3,00
15	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	133	ATHE 8101.1	TEM	30,00
16	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	151	ATHE N8101.3	TEM	4,00
17	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	152	ATHE 8138.1.2	TEM	3,00
18	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35X40X13cm μήκους 18cm	153	ATHE N8165.2.1	TEM	2,00
19	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m	154	ATHE 8165.1.1	TEM	1,00
20	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	155	ATHE N8166.2	TEM	2,00
21	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιας σκάφης	156	ATHE N8166.1	TEM	1,00
22	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	157	ATHE N8174	TEM	6,00
23	Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	158	ATHE AMEA.1	TEM	1,00
24	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από AMEA	159	ATHE N8174.1	TEM	1,00
25	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	160	ATHE 8041.5.1	m	120,00
26	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	161	ATHE 8041.7.1	m	30,00
27	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	162	ATHE 8041.8.1	m	50,00
28	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	163	ATHE 8041.9.1	m	32,00
29	Φρεάτιο τοποθέτησης υδρομετρητή από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα 40X40cm	164	ATHE N.9370.02	TEM	1,00
30	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50X68cm	165	ATHE N8160.4	TEM	1,00
31	Κεντρικός συλλέκτης δικτύου ύδρευσης, κατασκευασμένος από εξαρτήματα χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 50 χλστ 9 αναχωρήσεων	166	ATHE N8038	m	1,00
32	Θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας 200lt με επιλεκτικό κάθετο συλλέκτη 3,6m2	167	ATHE N8257	TEM	1,00
33	Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του διαστάσεων 70X70cm	168	ATHE N8309	TEM	1,00
2.3. Αποχέτευση					
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ40, 6atm	169	ATHE N8042.1.2	m	10,00
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50, 6 atm	170	ATHE N8042.1.3	m	15,00
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ70, 6 atm	171	ATHE N8042.1.5	m	55,00
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ100, 6 atm	172	ATHE N8042.1.7	m	90,00
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ160, 6 atm	173	ATHE N8042.1.11	m	10,00
6	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχ. Φ100	174	ATHE N8049.3.1	TEM	6,00
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 30X50cm και βάθος έως 50cm	175	ATHE N8066.1.5	TEM	2,00
8	Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm	176	ATHE N8130	TEM	3,00
9	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	177	ATHE 8054.8	TEM	3,00
10	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ημικυκλική	178	ATHE N8062	kg	140,00
11	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων μιας αντλίας ονομαστικής ισχύος 0.6m3/h	179	ATHE N.8219.1	TEM	1,00
12	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 40cmX50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00m	180	ATHE N.8066.2.1	TEM	1,00
2.4. Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση					
1	Ανιχνευτής ιονισμού με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωληνώσεων	181	ΗΛΜ Ν.62	TEM	31,00
2	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας κινδύνου πυρκαγιάς δώδεκα (12) ζωνών (πλήρης)	182	ATHE ΠΥΡ.1	TEM	1,00
3	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωληνώσεων	183	ATHE ΠΥΡ.2	TEM	9,00
4	Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, με ενσωματωμένο φλας, για ταυτόχρονη οπτική και ηχητική ένδειξη	184	ATHE ΠΥΡ.3	TEM	3,00
5	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς	185	ATHE ΠΥΡ.4	TEM	3,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	186	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΤΕΜ	6,00
7	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	187	ΑΤΗΕ 8204.1	ΤΕΜ	4,00
8	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη πορείας-εξόδου, απλής ή διπλής όψης, με λαμπτήρα φθορισμού 8W/250 LUMENS	188	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.5	ΤΕΜ	24,00
9	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5 kg	189	ΑΤΗΕ Ν.8202.2	ΤΕΜ	2,00
10	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνεως με δύο φιάλες 50kg	190	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.6	ΤΕΜ	1,00
11	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνεως με μια φιάλη 25kg	191	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.7	ΤΕΜ	1,00
12	Σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής	192	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.8	ΤΕΜ	1,00
13	Σύστημα μηχανικού εξαερισμού	193	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.9	ΤΕΜ	1,00
14	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) με τα αναλογούντα μήκη σωληνώσεων	194	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.10	ΤΕΜ	39,00
15	Πυροσβεστικό συγκρότημα	195	ΑΤΗΕ ΠΥΡ.11	ΤΕΜ	1,00
16	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	196	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	m2	1,00
2.5. Κλιματισμός					
1	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 9.000 Btu/h, επιτοίχια	197	ΑΤΗΕ Ν.8531.1	ΤΕΜ	1,00
2	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 12.000 Btu/h, επιτοίχια	198	ΑΤΗΕ Ν.8531.2	ΤΕΜ	4,00
3	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 18.000 Btu/h, επιτοίχια	199	ΑΤΗΕ Ν.8531.3	ΤΕΜ	3,00
4	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 24.000 Btu/h, επιτοίχια	200	ΑΤΗΕ Ν.8531.4	ΤΕΜ	3,00
2.6. Ισχυρά ρεύματα					
1	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²	201	ΑΤΗΕ 8751.1.2	m	1.250,00
2	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²	202	ΑΤΗΕ 8751.1.3	m	1.070,00
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²	203	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	15,00
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm ²	204	ΑΤΗΕ 8766.3.3	m	10,00
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm ²	205	ΑΤΗΕ 8766.3.4	m	10,00
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm ²	206	ΑΤΗΕ 8766.5.2	m	220,00
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm ²	207	ΑΤΗΕ 8766.5.3	m	43,00
8	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm ²	208	ΑΤΗΕ 8766.5.4	m	35,00
9	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm ²	209	ΑΤΗΕ 8774.6.3	m	27,00
10	Καλώδια τύπου J1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5Χ10mm ²	210	ΝΑΗΛΜ Ν62.10.41.04	m	10,00
11	Καλώδια τύπου J1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5Χ35mm ²	211	ΝΑΗΛΜ Ν62.10.41.05	m	20,00
12	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	212	ΑΤΗΕ 8801.1.1	ΤΕΜ	30,00
13	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κοριπατέρ ή αλλέ ρετούρ	213	ΑΤΗΕ 8801.1.4	ΤΕΜ	8,00
14	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	214	ΑΤΗΕ 8826.3.2	ΤΕΜ	14,00
15	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης schuko - εντάσεως 16Α	215	ΑΤΗΕ Ν.8827.3.2	ΤΕΜ	6,00
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm	216	ΑΤΗΕ 8732.2.2	m	550,00
17	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm	217	ΑΤΗΕ 8732.2.3	m	510,00
18	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm	218	ΑΤΗΕ 8732.2.4	m	310,00
19	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ29mm	219	ΑΤΗΕ Ν.8732.2.5	m	35,00
20	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ36mm	220	ΑΤΗΕ Ν.8732.2.6	m	10,00
21	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins	221	ΑΤΗΕ 9316.4	m	20,00
22	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	222	ΑΤΗΕ 8735.2.1	ΤΕΜ	200,00
23	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm	223	ΑΤΗΕ 8735.2.2	ΤΕΜ	100,00
24	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm	224	ΑΤΗΕ 8735.2.3	ΤΕΜ	40,00
25	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	225	ΑΤΗΕ 8915.1.2	ΤΕΜ	24,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
26	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	226	ATHE 8915.1.3	TEM	20,00
27	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	227	ATHE 8915.2.2	TEM	15,00
28	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 A	228	ATHE 8915.2.3	TEM	2,00
29	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 A	229	ATHE 8915.2.4	TEM	1,00
30	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A	230	ATHE 8915.2.5	TEM	1,00
31	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	231	ATHE 8924	TEM	21,00
32	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 100 A	232	ATHE 8880.3.5	TEM	1,00
33	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25A	233	ATHE N.8880.1.1	TEM	17,00
34	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	234	ATHE 8880.3.2	TEM	1,00
35	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25A	235	ATHE N.8880.2.1	TEM	1,00
36	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 16A και έως 4 βοηθητικών επαφών	236	ATHE N.8896.1.2	TEM	3,00
37	Αυτόματος διακόπτης διαφυγής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 40A, 30mA	237	ATHE ΗΛ.1	TEM	3,00
38	Αυτόματος διακόπτης διαφυγής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 63A, 30mA	238	ATHE ΗΛ.2	TEM	1,00
39	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 A και σπειρώματος E 27	239	ATHE 8910.1.2	TEM	6,00
40	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 35A	240	ATHE ΗΛ.3	TEM	3,00
41	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 100A	241	ATHE ΗΛ.4	TEM	3,00
42	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος διαστάσεων 82X75cm	242	ATHE N.8840.2.4	TEM	1,00
43	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας IP56 επίτοιχος διαστάσεων 62X50cm	243	ATHE N.8840.4.2	TEM	2,00
44	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας IP56 επίτοιχος διαστάσεων 50X35cm	244	ATHE N.8840.4.1	TEM	1,00
45	Φωτιστικό σώμα ειδικό οροφής φθορισμού, προστασίας IP20 για 4 λαμπτήρες TL-D ισχύος 18W	245	ATHE ΗΛ.5	TEM	53,00
46	Φωτιστικό απλό τοίχου κοχλ. 25W, εξοικονόμησης ενέργειας	246	ATHE ΗΛ.6	TEM	12,00
47	Προβολέας HQI 250W, IP65	247	ATHE ΗΛ.7	TEM	3,00
48	Κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) και θεμελιακής γείωσης	248	ATHE N9999.1	τεμαχιο	1,00
2.7. Ασθενή ρεύματα					
1	Πρίζα τηλεφώνου/DATA χωνευτή για επίτοιχη εγκατάσταση, 2xRJ45, κατηγορίας 5e	249	ATHE ΗΛ.8	TEM	6,00
2	Σύστημα θυροτηλεόρασης αποτελούμενο από εξωτερικό στοιχείο θυροτηλεόρασης με έγχρωμη κάμερα και εσωτερικό στοιχείο με οθόνη και ακουστικό	250	ATHE ΗΛ.9	TEM	1,00
3	Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου	251	ATHE ΗΛ.10	TEM	1,00
4	Κεραία T.V. VHF και UHF 75Ω	252	ATHE ΗΛ.11	TEM	1,00
5	Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V.	253	ATHE ΗΛ.12	TEM	1,00
6	Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω	254	ATHE ΗΛ.13	TEM	40,00
7	Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή	255	ATHE ΗΛ.14	TEM	2,00
8	Κεντρικός πίνακας ασφαλείας και χειριστήριο	256	ATHE ΗΛ.15	TEM	1,00
9	Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων	257	ATHE ΗΛ.16	TEM	32,00
10	Μαγνητική επαφή (ζεύγος) θύρας, πλήρης	258	ATHE ΗΛ.17	TEM	3,00
11	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 2 X 2 X 0,8 mm	259	ATHE 8797.2.1	m	70,00
12	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5	260	ATHE N.8768.1	m	50,00
13	Κατανεμητής μουσικής	261	ATHE ΗΛ.18	TEM	1,00
14	Ηχείο 5"	262	ATHE ΗΛ.19	TEM	6,00
2.8. Ανελκυστήρες					

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Ηλεκτρομηχανικός ανελκυστήρας τύπου εστιατορίου για ωφέλιμο φορτίο 100kgg πλήρης	263	ΑΤΗΕ Ν.9003	ΤΕΜ	2,00

Κόρινθος, 15-02-2019

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διεύθυνσης

Νικόλαος Κακάβας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ελένη Σαββανού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 15-02-2019

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Ιωάννης Καραϊσκος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ