

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	NAOIK 20.05.01	m3	5,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	NAOIK 22.15.01	m3	4,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3	NAOIK 22.20.01	m2	70,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	4	NAOIK 22.23	m2	500,00
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	5	NAOIK 22.45	m2	100,00
6	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	6	NAOIK 22.60	m2	100,00
7	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	7	NAOIK 22.56	kg	200,00
8	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	8	NAOIK 22.51	m3	5,00
9	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	9	NAOIK 10.03	tonx10 m	30,00
10	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	10	NAOIK 10.02	ton	3,00
11	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	11	NAOIK 22.53	m2	30,00
12	Κατασκευή περίφραξης από πλαστικό πλέγμα, τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.	12	NAOIK N\64.47	m2	150,00
13	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	13	NAODO Δ01	m	20,00
14	Καθαίρεση ξύλινων κατασκευών.	14	NAOIK N.22.61	TEM	1,00
15	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	15	NAOIK 22.15.03	m*cm (dm2)	27,00
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	16	NAOIK 32.01.04	m3	50,00
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	17	NAOIK 32.05.04	m3	10,00
3	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	18	NAOIK 35.02	m3	50,00
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	19	NAOIK 38.02	m2	20,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	20	NAOIK 38.20.02	kg	1.000,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	21	NAOIK 38.20.03	kg	500,00
7	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	22	NAODO B95.1	m2	750,00
1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23	NAOIK 23.03	m2	1.200,00
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	24	NAOIK 71.31	m2	1.200,00
3	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	25	NAOIK 71.71	m2	500,00
4	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	26	NAOIK 78.05.01	m2	80,00
5	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	27	NAOIK 78.10.02	m2	50,00
6	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	28	NAOIK 78.34	m2	60,00
7	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	29	NAOIK 78.30.01	m2	50,00
8	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	30	NAOIK 47.01.02	m2	30,00
9	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	31	NAOIK 61.30	kg	100,00
10	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	32	NAOIK 61.31	kg	80,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	33	NAOIK 79.40	m2	50,00
12	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	34	NAOIK 79.46	m2	150,00
13	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	35	NAOIK 61.12	m	25,00
14	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	36	NAOIK 78.05.05	m2	15,00
1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	37	NAOIK 73.33.02	m2	70,00
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	38	NAOIK 75.11.02	MM	30,00
3	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	39	NAOIK 75.41.02	MM	30,00
4	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	40	NAOIK 79.08	kg	200,00
5	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	41	NAOIK 79.11.01	m2	2.000,00
6	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	42	NAOIK 79.17	MM	100,00
7	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	43	NAOIK 79.10	m2	150,00
8	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	44	NAOIK 78.91	m2	50,00
9	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσालωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, κολλητά	45	NAOIK 73.31.03	m2	120,00
10	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	46	NAOIK 73.26.03	m2	80,00
11	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	47	NAOIK 52.81.02	m2	30,00
12	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	48	NAOIK 53.01.02	m2	30,00
13	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	49	NAOIK 53.20.02	m2	10,00
1.5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
1	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	50	NAOIK 64.01.01	kg	280,00
2	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	51	NAOIK 64.26.03	MM	100,00
3	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"	52	NAOIK 64.26.01	MM	50,00
4	Σιδηρές μικροκατασκευές.	53	NAOIK N.64.03	kg	700,00
5	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγασης	54	NAOIK 61.29	kg	1.000,00
6	Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm	55	NAOIK 63.02	TEM	15,00
7	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	56	NAOIK 61.05	kg	1.950,00
1.6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
1	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	57	NAOIK 65.05	m2	50,00
2	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	58	NAOIK 65.41	kg	700,00
3	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	59	NAOIK 62.60.02	m2	2,50
4	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	60	NAOIK 54.40.01	m2	50,00
5	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	61	NAOIK 62.50	m2	30,00
6	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	62	NAOIK 65.01.02	m2	200,00
7	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	63	NAOIK 76.22.02	m2	200,00
8	Κινητές σίτες αερισμού	64	NAOIK 65.25	m2	100,00
9	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	65	NAOIK 75.31.04	m2	50,00
10	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	66	NAOIK 52.01.01	m3	15,00
11	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	67	NAOIK 52.86	m2	200,00
12	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	68	NAOIK 77.96	m2	100,00
13	Επισκευές στεγής με κεραμίδια οποιαδήποτε τύπου.	69	NAOIK N.72.11	m2	400,00
14	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	70	NAOIK 72.70	m2	20,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
15	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	71	NAOIK 79.36	MM	100,00
16	Ανπολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	72	NAOIK 73.76	MM	50,00
17	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	73	NAOIK 72.16	m2	40,00
18	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	74	NAOIK 77.10	m2	70,00
19	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	75	NAOIK 77.71.02	m2	25,00
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	76	NAOIK 77.80.01	m2	500,00
21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77	NAOIK 77.80.02	m2	1.500,00
22	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	78	NAOIK 77.84.02	m2	70,00
23	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	79	NAOIK 77.81.01	m2	300,00
24	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	80	NAOIK 77.20.02	m2	150,00
25	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	81	NAOIK 77.55	m2	150,00
26	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	82	NAOIK 52.80.03	m2	200,00
27	Πλήρης κάλυψη οροφής με μισόταβλες και ταβάνι ραμποτέ	83	NAOIK 52.94ΣΧΕ	m2	50,00
28	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	84	NAOIK 78.95	m2	150,00
29	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	85	NAOIK 56.25	m2	35,00
30	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	86	NAOIK 72.65	m2	20,00
2. Η/Μ					
1	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm (σωληνωτή, κυκλική)	87	ATHE N.8062.5	kg	70,00
2	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1100	88	ATHE N.8431.7	m2	10,00
3	Συλλεκτήριος αγωγός/αγωγός καθόδου αλεξικέραυνου	89	ATHE N.9341.A	m	200,00
4	Ακίδα σύλληψης κεραυνού διαστάσεων Φ=16X1500mm	90	ATHE N.9341.B	TEM	20,00
5	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, Εντάσεως 16 A	91	ATHE Σ.8826.03.02	TEM	20,00
6	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	92	NAYΔΡ 11.02.03	kg	500,00
7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	93	ATHE 8063	m	100,00
8	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 18.000 Btu/h, επιτοιχία	94	ATHE N.8531.3	TEM	2,00
9	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 9.000 Btu/h, επιτοιχία	95	ATHE N.8531.1	TEM	2,00
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ40, 6atm	96	ATHE N8042.1.2	m	30,00
11	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ100, 6 atm	97	ATHE N8042.1.7	m	35,00
12	Συντήρηση και επισκευή λέβητα και καυστήρα θερμαντικής ισχύος έως 500.000kcal/h.	98	ATHE N.8693.2.11	TEM	3,00
13	Φωτιστικό σώμα ειδικό οροφής φθορισμού, προστασίας IP20 για 4 λαμπτήρες TL-D ισχύος 18W	99	ATHE ΗΛ.5	TEM	3,00
14	Φωτιστικό σώμα φθορίου 60x60 cm 4x18 W	100	ΟΙΚ ATHE.Σ.8982.01	TEM	50,00
15	Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70X55 cm	101	ATHE N8160	TEM	2,00
16	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33X51cm	102	ATHE N8160.1	TEM	5,00
17	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	103	ATHE 8151.2	TEM	8,00
18	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα	104	ATHE N8151.2	TEM	2,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	105	ΑΤΗΕ 8179.2	ΤΕΜ	8,00
20	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42X60cm	106	ΑΤΗΕ Ν8168.2	ΤΕΜ	1,00
21	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	107	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΤΕΜ	7,00
22	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ	108	ΑΤΗΕ Ν8174.1	ΤΕΜ	2,00
23	Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	109	ΑΤΗΕ ΑΜΕΑ.1	ΤΕΜ	2,00
24	Λοιπός εξοπλισμός ΑΜΕΑ	110	ΑΤΗΕ Ν\ΑΜΕΑ	κ.α.	1,00
25	Επίτοιχο πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων ορθογωνικής διατομής	111	ΑΤΗΕ ΗΛ.01	ΤΕΜ	10,00
26	Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιπατέρ ή αλλέ - ρετούρ	112	ΗΛΜ 49	ΤΕΜ	5,00
27	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, Πενταπολικό Διατομής 5 X 10 ορατό ή εντοιχισμέν.	113	ΑΤΗΕ Ν.8774.6.5	m	20,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 07-10-2020

Η συντάξασα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ελέγχθηκε

Ο Α. Προϊ/νος Τμήματος Έργων & Μελετών

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Θεωρήθηκε

Η Α. Προϊ/νη Δ/νσης Τ.Υ.& Π. Δ.Κορινθίων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.