

Αρ. Μελέτης : 01/2021

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	1.659,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	2	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	m3	185,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	15,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	4	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	230,00
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	5	ΝΑΟΙΚ 20.06.01	m3	922,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	6	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	1.859,00
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	7	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	430,00
8	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	8	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	38,00
9	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	9	ΝΑΟΙΚ 41.01	m3	75,00
1.2. Σκυροδέματα					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	10	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	46,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	11	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	28,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	455,00
4	Γαρμποδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	13	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	m3	45,00
5	Πρόσμικτη μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	14	ΝΑΟΙΚ 79.22	kg	910,00
6	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτη μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	15	ΝΑΟΙΚ 79.21	kg	910,00
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	16	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	94,00
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	17	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	2.958,00
9	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	18	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	550,00
10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλότυπων	19	ΝΑΟΙΚ 38.10	m2	296,00
11	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	20	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	354,00
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	21	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	69.930,00
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	22	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	2.170,00
14	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	23	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	1.181,00
15	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	24	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	545,00
16	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	25	ΝΑΟΙΚ 79.17	MM	104,00
17	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	26	ΝΑΟΙΚ 79.18	m2	365,00
1.3. Τοιχοποιίες, επιχρήσματα					
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	27	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	m2	420,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	28	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	m2	350,00
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	29	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	m	271,00
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	30	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	m	214,00
5	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	31	ΝΑΟΙΚ 49.05	m2	198,00
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	32	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	470,00
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	33	ΝΑΟΙΚ 71.31	m2	2.310,00
8	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	34	ΝΑΟΙΚ 71.71	m2	556,00
9	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	35	ΝΑΟΙΚ 78.01	MM	250,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
10	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	36	ΝΑΟΙΚ 61.13	m	150,00
1.4. Επενδύσεις, επιστρώσεις					
1	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	37	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	m2	165,00
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	38	ΝΑΟΙΚ 73.35	MM	250,00
3	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	39	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	50,00
4	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	40	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	m2	638,00
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	41	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	m2	310,00
6	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	42	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	m2	39,00
7	Περιθώρια δώματος (λουκία)	43	ΝΑΟΙΚ 73.47	MM	105,00
8	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	44	ΝΑΟΙΚ 74.30.01	m2	10,50
9	Κατώφλια και περιζώματα (μπορνούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	45	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	m2	5,00
10	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	46	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	MM	12,60
11	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	47	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	MM	42,00
12	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	48	ΝΑΟΙΚ 75.58.02	TEM	18,00
13	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	49	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	m2	11,00
14	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	50	ΝΑΟΙΚ 35.02	m3	72,00
15	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	51	ΝΑΟΙΚ 79.45	m2	788,00
16	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	52	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.47.ΣΧ	m2	225,00
17	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	53	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.48.ΣΧ	m2	90,00
18	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	54	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	m2	395,00
19	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	55	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	m2	395,00
20	Επιστρώσεις δια λινολάττη (linoleum)	56	ΟΙΚ 7396.ΣΧ	m2	280,00
21	Κοίλο περιθώριο δαπέδου (σοβατεπιά) από λινολάττη ή PVC ή αγωγίμο PVC	57	ΟΙΚ 7396.ΣΧ.1	m	260,00
22	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	58	ΝΑΟΙΚ 75.21.03	m2	36,00
1.5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές					
1	Εντοιχισμένες ντουλάπες	59	ΝΑΟΙΚ 54.75	m2	48,00
2	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	60	ΝΑΟΙΚ 56.21	m2	8,00
3	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	61	ΝΑΟΙΚ 62.24	kg	160,00
4	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	62	ΝΑΟΙΚ 62.40	kg	825,00
5	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	63	ΝΑΟΙΚ 56.23	m2	8,00
6	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	64	ΝΑΟΙΚ 65.05	m2	11,00
7	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	65	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	m2	44,00
8	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	66	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	m	32,00
9	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	67	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	m2	4,00
10	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	68	ΝΑΟΙΚ 65.17.06	m2	28,00
11	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	69	ΝΑΟΙΚ 62.60.01	m2	2,20
12	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	70	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01	m2	4,40
13	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	71	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	m2	28,00
14	Κινητές σίτες αερισμού	72	ΝΑΟΙΚ 65.25	m2	32,00
15	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	73	ΝΑΟΙΚ 78.20	m2	28,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
16	Κιγκλιδώματα μεταλλικά και θύρες περίφραξης αυλείου χώρου, πλήρως χρωματισμένο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τήν αρχιτεκτονική λεπτομέρεια	74	ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.01.01.ΣΧ	m2	47,00
17	Σιδεριές άσφαλείας παραθύρων, σύμφωνα με τή (Λ.Τ 11.1.11)	75	ΝΑΟΙΚ 64.55.ΣΧ	m2	32,00
1.6. Λοιπά τελειώματα					
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	76	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	786,00
2	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	1.600,00
3	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	78	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	m2	329,00
4	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	79	ΝΑΟΙΚ 77.25	m2	32,00
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	80	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	32,00
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	81	ΝΑΟΙΚ 77.54	m2	88,00
7	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	82	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	MM	18,00
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	83	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	1.270,00
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	84	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	470,00
10	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	85	ΝΑΟΙΚ 77.30	m2	470,00
11	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	86	ΝΑΟΙΚ 77.16	m2	88,00
12	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	87	ΝΑΟΙΚ 77.17.02	m2	88,00
13	Συγκρότημα σηπτικού και απορροφητικού βόθρου	88	ΟΙΚ 8079.57.ΣΧ	TEM	1,00
14	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	89	ΝΑΠΡΣ Β10.10	TEM	4,00
15	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	90	ΝΑΠΡΣ Γ01	στρ.	0,25
16	Δένδρα, κατηγορίας Δ2	91	ΝΑΠΡΣ Δ01.2	TEM	6,00
17	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	92	ΝΑΠΡΣ Γ02	m3	40,00
18	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	93	ΝΑΠΡΣ Ε04.2	TEM	6,00
19	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	94	ΝΑΠΡΣ Ε09.6	TEM	6,00
20	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	95	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	TEM	6,00
21	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	96	ΝΑΠΡΣ Ε13.1	στρ.	0,25
2. Η/Μ					
2.1. Θέρμανση					
1	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά DIN 6620 Χωρητικότητα 1500 lt	97	ΑΤΗ Ν.8456.3.2	TEM	1,00
2	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως έως 10 kg/h	98	ΑΤΗ 8455.1	TEM	1,00
3	Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 63000 Kcal/h	99	ΑΤΗ 8452.1.4	TEM	1,00
4	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	100	ΑΤΗ 8473.1.6	TEM	1,00
5	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους σχήματος (Π)	101	ΝΑΟΙΚ 48.35.02	m	12,00
6	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/400	102	ΑΤΗ Ν.8431.1	m2	1,00
7	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/500	103	ΑΤΗ Ν.8431.2	m2	2,00
8	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/600	104	ΑΤΗ Ν.8431.3	m2	1,00
9	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/700	105	ΑΤΗ Ν.8431.4	m2	2,00
10	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/800	106	ΑΤΗ Ν.8431.5	m2	1,00
11	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1000	107	ΑΤΗ Ν.8431.6	m2	3,00
12	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1100	108	ΑΤΗ Ν.8431.7	m2	2,00
13	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1200	109	ΑΤΗ Ν.8431.8	m2	1,00
14	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1400	110	ΑΤΗ Ν.8431.9	m2	2,00
15	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1600	111	ΑΤΗ Ν.8431.10	m2	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
16	Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας	112	ATHE N8647.2	TEM	2,00
17	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	113	ATHE N8445.1	TEM	16,00
18	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επιπικελωμένη διαμ. 1/4 ins	114	ATHE N8447	TEM	16,00
19	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	115	ATHE N8641	TEM	1,00
20	Σύστημα αυτόματης πλήρωσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins	116	ATHE N8474.1	TEM	1,00
21	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h	117	ATHE 8605.1.2	TEM	1,00
22	Υδροστάτης επαφής	118	ATHE N8656.1	TEM	1,00
23	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	119	ATHE N8651	TEM	1,00
24	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 16lt/h	120	ATHE N8462.1	TEM	1,00
25	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins για πίεση λειτουργίας έως 5 atm	121	ATHE 8606.1.2	TEM	1,00
26	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN16 και πίεσης 20 atm	122	ATHE N8043.1	TEM	320,00
27	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN32 και πίεσης 20 atm	123	ATHE N8043.2	TEM	32,00
28	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN40 και πίεσης 20 atm	124	ATHE N8043.3	TEM	14,00
29	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN50 και πίεσης 20 atm	125	ATHE N8043.4	TEM	6,00
30	Καπναγωγός κατασκευασμένος από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm	126	ATHE 8464	kg	28,00
31	Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως 5 θέσεων	127	ATHE N8603.04	TEM	8,00
32	Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1 1/2ins	128	ATHE N8621.1.5	TEM	4,00
33	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ins	129	ATHE N8622.1.6	TEM	1,00
34	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 2 ins	130	ATHE 8125.1.6	TEM	1,00
35	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins	131	ATHE 8691.3	m	35,00
36	Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων	132	ATHE N8101	TEM	16,00
37	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	133	ATHE 8101.1	TEM	16,00
38	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	134	ATHE N8101.4	TEM	2,00
39	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	135	ATHE N8101.5	TEM	2,00
40	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 2 ins	136	ATHE N8101.6	TEM	1,00
2.2. Ύδρευση					
1	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	137	ATHE 8160.2	TEM	5,00
2	Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70X55 cm	138	ATHE N8160	TEM	1,00
3	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33X51cm	139	ATHE N8160.1	TEM	4,00
4	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	140	ATHE 8151.2	TEM	1,00
5	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα	141	ATHE N8151.2	TEM	1,00
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως πατητό	142	ATHE N8151	TEM	4,00
7	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	143	ATHE 8179.2	TEM	5,00
8	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42X60cm	144	ATHE N8168.2	TEM	3,00
9	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	145	ATHE 8169.1.2	TEM	3,00
10	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	146	ATHE 8178.2.1	TEM	8,00
11	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	147	ATHE 8141.2.2	TEM	10,00
12	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	148	ATHE 8175.2	TEM	7,00
13	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins	149	ATHE 8691.2	m	70,00
14	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	150	ATHE 8141.3.2	TEM	3,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
15	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	133	ATHE 8101.1	TEM	30,00
16	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	151	ATHE N8101.3	TEM	4,00
17	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	152	ATHE 8138.1.2	TEM	3,00
18	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δυο σκαφών διαστάσεων περίπου 35X40X13cm μήκους 18cm	153	ATHE N8165.2.1	TEM	2,00
19	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m	154	ATHE 8165.1.1	TEM	1,00
20	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	155	ATHE N8166.2	TEM	2,00
21	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιας σκάφης	156	ATHE N8166.1	TEM	1,00
22	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	157	ATHE N8174	TEM	6,00
23	Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες και λοιπός εξοπλισμός AMEA	158	ATHE AMEA.1	TEM	1,00
24	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από AMEA	159	ATHE N8174.1	TEM	1,00
25	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	160	ATHE 8041.5.1	m	120,00
26	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	161	ATHE 8041.7.1	m	30,00
27	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	162	ATHE 8041.8.1	m	50,00
28	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	163	ATHE 8041.9.1	m	32,00
29	Φρεάτιο τοποθέτησης υδρομετρητή από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα 40X40cm	164	ATHE N.9370.02	TEM	1,00
30	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50X68cm	165	ATHE N8160.4	TEM	1,00
31	Κεντρικός συλλέκτης δικτύου ύδρευσης, κατασκευασμένος από εξαρτήματα χαλυβδόσωληνα διαμέτρου 50 χλστ 9 αναχωρήσεων	166	ATHE N8038	m	1,00
32	Θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας 200lt με επιλεκτικό κάθετο συλλέκτη 3,6m2	167	ATHE N8257	TEM	1,00
33	Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του διαστάσεων 70X70cm	168	ATHE N8309	TEM	1,00
2.3. Αποχέτευση					
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ40, 6atm	169	ATHE N8042.1.2	m	10,00
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50, 6 atm	170	ATHE N8042.1.3	m	15,00
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ70, 6 atm	171	ATHE N8042.1.5	m	55,00
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ100, 6 atm	172	ATHE N8042.1.7	m	90,00
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ160, 6 atm	173	ATHE N8042.1.11	m	10,00
6	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχ. Φ100	174	ATHE N8049.3.1	TEM	6,00
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 30X50cm και βάθος έως 50cm	175	ATHE N8066.1.5	TEM	2,00
8	Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm	176	ATHE N8130	TEM	3,00
9	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm	177	ATHE 8054.8	TEM	3,00
10	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ημικυκλική	178	ATHE N8062	kg	140,00
11	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων μιας αντλίας ονομαστικής ισχύος 0.6m3/h	179	ATHE N.8219.1	TEM	1,00
12	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 40cmX50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00m	180	ATHE N.8066.2.1	TEM	1,00
2.4. Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση					
1	Ανιχνευτής ιονισμού με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωληνώσεων	181	H/AM N.62	TEM	31,00
2	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας κινδύνου πυρκαγιάς δώδεκα (12) ζωνών (πλήρης)	182	ATHE ΠΥΡ.1	TEM	1,00
3	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωληνώσεων	183	ATHE ΠΥΡ.2	TEM	9,00
4	Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, με ενσωματωμένο φλας, για ταυτόχρονη οπτική και ηχητική ένδειξη	184	ATHE ΠΥΡ.3	TEM	3,00
5	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς	185	ATHE ΠΥΡ.4	TEM	3,00
6	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	186	ATHE 8201.1.2	TEM	6,00
7	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	187	ATHE 8204.1	TEM	4,00
8	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη πορείας-εξόδου, απλής ή διπλής όψης, με λαμπήρα φθορισμού 8W/250 LUMENS	188	ATHE ΠΥΡ.5	TEM	24,00
9	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5 kgf	189	ATHE N.8202.2	TEM	2,00
10	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνεως με δύο φιάλες 50kgf	190	ATHE ΠΥΡ.6	TEM	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνεως με μια φιάλη 25kg	191	ΑΤΗ ΠΥΡ.7	TEM	1,00
12	Σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής	192	ΑΤΗ ΠΥΡ.8	TEM	1,00
13	Σύστημα μηχανικού εξαερισμού	193	ΑΤΗ ΠΥΡ.9	TEM	1,00
14	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) με τα αναλογούντα μήκη σωληνώσεων	194	ΑΤΗ ΠΥΡ.10	TEM	39,00
15	Πυροσβεστικό συγκρότημα	195	ΑΤΗ ΠΥΡ.11	TEM	1,00
16	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	196	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	m2	1,00
2.5. Κλιματισμός					
1	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 9.000 Btu/h, επιτοιχία	197	ΑΤΗ Ν.8531.1	TEM	1,00
2	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 12.000 Btu/h, επιτοιχία	198	ΑΤΗ Ν.8531.2	TEM	4,00
3	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 18.000 Btu/h, επιτοιχία	199	ΑΤΗ Ν.8531.3	TEM	3,00
4	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 24.000 Btu/h, επιτοιχία	200	ΑΤΗ Ν.8531.4	TEM	3,00
2.6. Ισχυρά ρεύματα					
1	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2	201	ΑΤΗ 8751.1.2	m	1.250,00
2	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2	202	ΑΤΗ 8751.1.3	m	1.070,00
3	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	203	ΑΤΗ 8766.3.2	m	15,00
4	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2	204	ΑΤΗ 8766.3.3	m	10,00
5	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2	205	ΑΤΗ 8766.3.4	m	10,00
6	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2	206	ΑΤΗ 8766.5.2	m	220,00
7	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm2	207	ΑΤΗ 8766.5.3	m	43,00
8	Καλώδιο τύπου NYM Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2	208	ΑΤΗ 8766.5.4	m	35,00
9	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2	209	ΑΤΗ 8774.6.3	m	27,00
10	Καλώδια τύπου J1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5Χ10mm2	210	ΝΑΗΛΜ Ν62.10.41.04	m	10,00
11	Καλώδια τύπου J1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5Χ35mm2	211	ΝΑΗΛΜ Ν62.10.41.05	m	20,00
12	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	212	ΑΤΗ 8801.1.1	TEM	30,00
13	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	213	ΑΤΗ 8801.1.4	TEM	8,00
14	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	214	ΑΤΗ 8826.3.2	TEM	14,00
15	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης schuko - εντάσεως 16Α	215	ΑΤΗ Ν.8827.3.2	TEM	6,00
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm	216	ΑΤΗ 8732.2.2	m	550,00
17	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm	217	ΑΤΗ 8732.2.3	m	510,00
18	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm	218	ΑΤΗ 8732.2.4	m	310,00
19	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ29mm	219	ΑΤΗ Ν.8732.2.5	m	35,00
20	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ36mm	220	ΑΤΗ Ν.8732.2.6	m	10,00
21	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins	221	ΑΤΗ 9316.4	m	20,00
22	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	222	ΑΤΗ 8735.2.1	TEM	200,00
23	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm	223	ΑΤΗ 8735.2.2	TEM	100,00
24	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm	224	ΑΤΗ 8735.2.3	TEM	40,00
25	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	225	ΑΤΗ 8915.1.2	TEM	24,00
26	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α	226	ΑΤΗ 8915.1.3	TEM	20,00
27	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α	227	ΑΤΗ 8915.2.2	TEM	15,00
28	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α	228	ΑΤΗ 8915.2.3	TEM	2,00
29	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 Α	229	ΑΤΗ 8915.2.4	TEM	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
30	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A	230	ATHE 8915.2.5	TEM	1,00
31	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	231	ATHE 8924	TEM	21,00
32	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 100 A	232	ATHE 8880.3.5	TEM	1,00
33	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25A	233	ATHE N.8880.1.1	TEM	17,00
34	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	234	ATHE 8880.3.2	TEM	1,00
35	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25A	235	ATHE N.8880.2.1	TEM	1,00
36	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 16A και έως 4 βοηθητικών επαφών	236	ATHE N.8896.1.2	TEM	3,00
37	Αυτόματος διακόπτης διαφυγής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 40A, 30mA	237	ATHE ΗΛ.1	TEM	3,00
38	Αυτόματος διακόπτης διαφυγής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 63A, 30mA	238	ATHE ΗΛ.2	TEM	1,00
39	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 A και σπειρώματος E 27	239	ATHE 8910.1.2	TEM	6,00
40	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 35A	240	ATHE ΗΛ.3	TEM	3,00
41	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 100A	241	ATHE ΗΛ.4	TEM	3,00
42	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος διαστάσεων 82X75cm	242	ATHE N.8840.2.4	TEM	1,00
43	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας IP56 επίτοιχος διαστάσεων 62X50cm	243	ATHE N.8840.4.2	TEM	2,00
44	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας IP56 επίτοιχος διαστάσεων 50X35cm	244	ATHE N.8840.4.1	TEM	1,00
45	Φωτιστικό σώμα ειδικό οροφής φθορισμού, προστασίας IP20 για 4 λαμπτήρες TL-D ισχύος 18W	245	ATHE ΗΛ.5	TEM	53,00
46	Φωτιστικό απλό τοίχου κοχλ. 25W, εξοικονόμησης ενέργειας	246	ATHE ΗΛ.6	TEM	12,00
47	Προβολέας HQI 250W, IP65	247	ATHE ΗΛ.7	TEM	3,00
48	Κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) και θεμελιακής γείωσης	248	ATHE N9999.1	τεμαχιο	1,00
2.7. Ασθενή ρεύματα					
1	Πρίζα τηλεφώνου/DATA χωνευτή για επίτοιχη εγκατάσταση, 2xRJ45, κατηγορίας 5e	249	ATHE ΗΛ.8	TEM	6,00
2	Σύστημα θυροτηλεόρασης αποτελούμενο από εξωτερικό στοιχείο θυροτηλεόρασης με έγχρωμη κάμερα και εσωτερικό στοιχείο με οθόνη και ακουστικό	250	ATHE ΗΛ.9	TEM	1,00
3	Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου	251	ATHE ΗΛ.10	TEM	1,00
4	Κεραία T.V. VHF και UHF 75Ω	252	ATHE ΗΛ.11	TEM	1,00
5	Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V.	253	ATHE ΗΛ.12	TEM	1,00
6	Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω	254	ATHE ΗΛ.13	TEM	40,00
7	Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή	255	ATHE ΗΛ.14	TEM	2,00
8	Κεντρικός πίνακας ασφαλείας και χειριστήριο	256	ATHE ΗΛ.15	TEM	1,00
9	Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων	257	ATHE ΗΛ.16	TEM	32,00
10	Μαγνητική επαφή (ζεύγος) θύρας, πλήρης	258	ATHE ΗΛ.17	TEM	3,00
11	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 2 X 2 X 0,8 mm	259	ATHE 8797.2.1	m	70,00
12	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5	260	ATHE N.8768.1	m	50,00
13	Κατανεμητής μουσικής	261	ATHE ΗΛ.18	TEM	1,00
14	Ηχείο 5"	262	ATHE ΗΛ.19	TEM	6,00
2.8. Ανελκυστήρες					
1	Ηλεκτρομηχανικός ανελκυστήρας τύπου εστιατορίου για ωφέλιμο φορτίο 100kgf πλήρης	263	ATHE N.9003	TEM	2,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Αναβατόριο κλίμακας με πλατφόρμα προδιαγραφών ΑΜΕΑ	264	ΑΤΗΕ Σ9003	ΤΕΜΑ Χ	1,00

Κόρινθος 26-01-2021

Οι μελετητές

Αναστασία Θεοδοσίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ελένη Σαββανού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κόρινθος 26-01-2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Έργων και
Μελετών

Νικόλαος Κουίνης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Κόρινθος - 01-2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊστ. Δ/νσης ΤΥ&Πολεοδομίας
Δήμου Κορινθίων

Νικολέττα Γκεζερλή
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

