

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	900,00
2	Αποξήλωση κρασπένδων πρόχυτων ή μή	2	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	3.600,00
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	3	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	900,00
4	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	4	ΟΙΚ ΥΔΡΣ4.04	m2	8.000,00
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	5	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	3.600,00
6	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	6	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	1.200,00
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	7	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	400,00
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	8	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	m3	72,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	9	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	900,00
3	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	10	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	20,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	11	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	1.000,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	12	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	20.800,00
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	13	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	300,00
7	Πρόχυτα κρασπεδα από σκυρόδεμα	14	ΝΑΟΔΟ Β51	m	3.300,00
8	Κατασκευή κρασπένδων από σκυρόδεμα	15	ΝΑΟΔΟ Β51ΣΧ	m	300,00
9	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	16	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	8.000,00
10	Πλακίδια όδευσης τυφλών	17	ΝΑΟΙΚ Ν\73.16	m2	950,00
11	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	18	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	72,00
12	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	19	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	1.500,00
13	Σιδηρά καλύμματα φρεατίων	20	ΝΑΟΔΟ ΣΧΒ49	kg	7.500,00
14	Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων	21	ΝΑΥΔΡ ΣΧ.16.14.01	TEM	6,00
15	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	22	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	170,00
16	Ανύψωση ή καταβίβαση υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	23	ΝΑΥΔΡ 16.22	TEM	240,00
17	Κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης ομβρίων από την Οικοδομική Γραμμή έως το κεντρικό δίκτυο	24	ΝΑΥΔΡ ΣΧ.12.13.01	TEM	240,00
18	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	26	ΝΑΠΡΣ Β01	kg	3.400,00
19	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m στο πεζοδρόμιο	34	ΝΑΠΡΣ Ε06	TEM	35,00
20	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	35	ΝΑΠΡΣ Ε09.6	TEM	35,00
21	Δένδρα κατηγορίας Δ4	36	ΝΑΠΡΣ Σ.Δ01.04	TEM	35,00
22	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	37	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	TEM	35,00
23	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	38	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	40,00
24	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	39	ΝΑΠΡΣ Η01.2.2	m	2.800,00
25	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	40	ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	TEM	116,00
26	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 400 mm	41	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.07	m	40,00
27	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 315 mm	42	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.06	m	40,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 7,00μ	44	ΝΑΗΛΜ N\60.10.01.01	τεμ.	82,00
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m	45	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.04	ΤΕΜ	10,00
3	Ιστός οδοφωτισμού από FRP (ινοπλισμένο σύνθετο πολυμερές υλικό) με την βάση του από σκυρόδεμα, ύψους 9,00 m	46	ΝΑΗΛΜ 60.10.04.08	ΤΕΜ	40,00
4	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα	54	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.04	ΤΕΜ	82,00
5	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 80 -110 W, με βραχίονα	47	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.06	ΤΕΜ	49,00
6	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	48	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	ΤΕΜ	5,00
7	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	49	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΤΕΜ	20,00
8	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6mm	50	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.02	m	30,00
9	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	55	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	m	100,00
10	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	51	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	ΤΕΜ	10,00
11	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m	56	ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01	ΤΕΜ	40,00
12	Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	52	ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01	ΤΕΜ	40,00
13	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm2	53	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	m	200,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 11 -10 -2021

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 11-10-2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Αν. Προισταμένη Δ/σης Τ.Υ. &
Πολοδομίας**

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.