

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος	1	ΟΔΟ Σ1140	m2	90.000,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	300,00
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	250,00
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	4	ΝΑΟΔΟ Α14	m	3.000,00
5	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	5	ΝΑΥΔΡ 4.07	m3	400,00
6	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	6	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	50,00
7	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	7	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	20,00
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	8	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	50,00
9	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	9	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	20,00
10	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	10	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	60,00
11	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	11	ΟΙΚ ΥΔΡΣ4.04	m2	75,00
12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	12	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	2.500,00
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	13	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	300,00
2	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	14	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	15,00
3	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	15	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	m3	60,00
4	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	16	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	m3	20,00
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	17	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	60,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	18	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	4.000,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	19	ΝΑΟΔΟ Β30.1	kg	1.000,00
8	Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	20	ΝΑΥΔΡ 16.22	TEM	20,00
9	Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων	21	ΝΑΥΔΡ ΣΧ.16.14.01	TEM	4,00
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	22	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	700,00
11	Σιδηρά καλύμματα φρεατίων	23	ΝΑΟΔΟ ΣΧΒ49	kg	700,00
12	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 315 mm	24	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.06	m	10,00
13	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 630 mm	25	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.09	m	20,00
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	26	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	m	10,00
15	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	27	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	2,00
16	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευασμένης οδού	28	ΝΑΟΔΟ Β85ΣΧ	TEM	5,00
17	Κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης ομβρίων από την Οικοδομική Γραμμή έως το κεντρικό δίκτυο	29	ΝΑΥΔΡ ΣΧ.12.13.01	TEM	3,00
18	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	30	ΝΑΟΔΟ Β51	m	200,00
19	Κατασκευή κρασπέδων από σκυρόδεμα	31	ΝΑΟΔΟ Β51ΣΧ	m	50,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
20	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	32	ΝΑΟΙΚ 78.95	m2	2.500,00
21	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους	33	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.78.96	m2	50,00
22	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	34	ΝΑΟΙΚ 78.96	m2	50,00
23	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες πέτρινες τύπου Αρτας ή Αγρινίου ακανόνιστες	35	ΝΑΟΙΚ Ν.73.11	m2	500,00
24	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	36	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	500,00
25	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	37	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	4,00
26	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	38	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	TEM	5,00
27	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	39	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	10,00
28	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 50 mm	40	ΝΑΥΔΡ 12.36.01.02	m	250,00
29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	41	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	50,00
1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	42	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	500,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	43	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	5.000,00
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	44	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	5.000,00
1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	45	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	1.000,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	46	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	2.500,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	47	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	10.000,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	48	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	220,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	49	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	12.500,00
6	Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό	50	ΝΑΟΔΟ Ν\08	m2	70,00
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	51	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	600,00
8	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	52	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	m	10,00
9	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	53	ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3	m	10,00
10	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	54	ΝΑΟΔΟ Ε15.4	TEM	300,00
11	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	55	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	1.000,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 02-03-2022
Ο μελετητής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 02-03-2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 02-03-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc